

CORPAC
DEUTSCHLAND

COR-DRY vysoušedlo

COR-DRY vysoušedlo Zabraňte škodám metodou vysoušedla

Metoda vysoušedlem chrání proti nežádoucí vlhkosti vzduchu uvnitř balení a zabraňuje možným škodám vytvořených vlhkostí v zabaleném zboží.

Vysoušedlo funguje na bázi uzavřené atmosféry, kdy se v balení vytvoří a udržuje mikroklíma. K zaručenému oddělení venkovního klíma dojde skrze voděodolnou izolační vrstvu, která zabalené zboží a vysoušedlo sevře. Vzduch uvnitř balení zůstane suchý (do max zbytkové vlhkosti 5 %), tudíž se žádná koroze v průběhu transportu nebo uskladnění nemá možnost vytvořit nebo vyskytnout.

Speciálními programy na produkty Vám vytvoříme optimální složení vysoušedla pro Vaši výrobu – uskladnění – přepravní podmínky. Váš produkt bude touto metodou účinně chráněn proti všem možným škodám způsobených vlhkostí.



Přednosti:

- ✓ Ochrana před vlhkostí
- ✓ Zabraňuje vzniku plísně u potravin
- ✓ Zabraňuje korozi na kovech
- ✓ Certifikován DIN 55473

COR-DRY

Možnost využití:

- 1 Obalový materiál pro vývoz zboží
- 2 Zásilkový materiál
- 3 Uskladnění
- 4 Dlouhodobé uskladnění
- 5 Certifikován DIN 55473

COR-DRY vysoušedlo

Technické vlastnosti

Fyzikální a chemické vlastnosti

Popis:	
Forma	Granulát
Barva	Přírodní
Zápach	Bez
Bod roztavení	přes 1000 °C
Hustota	800-1050 g/l
Rozpustnost ve vodě	< 1,0 Gew.%
ph-Hodnota	6,5- 8,5

Účinky Bentonitu

Je to přírodní produkt. Účinky a kapacita našeho vysoušedla je testována DIN 55473. Jedna DIN jednotka pojme 6 g vlhkosti při relativní vlhkosti vzduchu 40% a při 23°C.

Corpac® COR-DRY ochrana proti korozi.
Jednoduchá. Spolehlivá. Efektivní náklady.
Stanovujeme standardy!

CORPAC Deutschland GmbH & Co. KG

Měšická 1725/4

39002 Tábor

Česká Republika

Telefon +42 0 737 112 492

corpac.cz